



325 LUBRICANTE SECO PARA CADENAS DE MOTOS DE PISTA

Lubricante de película seca desarrollado especialmente para cadenas de motos de competición y de alta velocidad. Su formulación reduce el rozamiento y soporta altas cargas de potencia, aportando mayor eficiencia en la transmisión. Es un producto orientado exclusivamente al uso en competición.

COD DE PROD: A3254

Categoría: Lubricante

Origen: Nacional

Presentación: Aerosol

USOS EN:

- MOTOS.
- COMPETICIÓN.

Producto de uso industrial o profesional.

Consultar la Hoja de Seguridad (HDS) del producto para información completa sobre manipulación, almacenamiento y primeros auxilios.

CARACTERÍSTICAS

- Producto estudiado y probado por preparadores profesionales.
- Genera película seca que evita la adherencia de suciedad.
- Reduce el rozamiento, optimizando el rendimiento del sistema de transmisión.
- Soporta altas cargas de potencia, ideal para motos de competición.
- Aumenta la potencia disponible en la rueda gracias a la menor resistencia mecánica.
- Duración limitada: rendimiento máx. 120 km por aplicación en entorno competitivo.

Aplicación

- Especialmente formulado para cadenas de motos de competición.
- Adecuado para disciplinas de alta velocidad donde se requiere máxima eficiencia y mínima fricción.

Modo de uso

- Limpiar y secar la cadena antes de aplicar.
- Agitar bien el envase antes de aplicar.
- Aplicar de manera uniforme en la cara interna de los eslabones (es decir, justo donde se unen los eslabones).
- Dar "un par de vueltas de cadena" mientras se aplica para que el lubricante se distribuya bien.
- Dejar secar unos minutos para permitir la formación completa de la película seca.
- No exceder la cantidad recomendada para evitar acumulación innecesaria.

Precauciones

- Muy inflamable. No exponer al sol ni a temperaturas superiores a 50 °C.
- Utilizar en ambientes bien ventilados.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental no inducir el vómito. Llamar al médico o al Centro Toxicológico (Argentina 0800-333-0160).